



SWISS BRILLIANCE IN COATING

Technische Liste

WESSCO® - UV-Lacke für Rollenoffset

Marke	Nummer	Bezeichnung	Technische Eigenschaften						Anwendungen	
			Viskosität DIN 4mm/23°C	Gleitfähigkeit	Reaktivität pro Stahler 120 W/cm (m/Min)	Verklebbarkeit	Folienprägbarkeit	Glanz	Akzidenzen	Etiketten
WESSCO®	3027	UV-Lack Hochglanz	40s	sehr gut	45			hoch	✓	
WESSCO®	3601	UV-Lack Matt	80s	gut	30	✓	✓	matt	✓	✓
WESSCO®	3603	UV-Lack Seidenmatt	45s	gut	30	○	○	seidenmatt	✓	✓
WESSCO®	3610	UV-Lack Matt	140s	gut	25	○	○	matt	✓	✓
WESSCO®	30.300.03	UV-Lack Hochglanz	40s	gut	60			hoch	✓	
WESSCO®	30.300.04	UV-Lack Hochglanz	40s	sehr gut	60			hoch	✓	
WESSCO®	36.245.15	UV-Lack Extra Matt	55s	mittel	35	○		extra matt	✓	✓

Legende: ✓ geeignet ○ bedingt geeignet

Bei technischen Fragen unterstützen Sie Schmid Rhyner Spezialisten mit praktischen Tipps und sorgen für schnelle, kompetente Beratung und Problemlösung.

Anwendungstechnik:

A. Ceppi Tel. ++41 (0)44 712 62 62 Mobil ++41 (0)79 431 41 58
 J. Siegrist Tel. ++41 (0)44 712 62 69 Mobil ++41 (0)79 341 50 47
 D. Reitter Tel. ++41 (0)44 712 62 22 Mobil ++41 (0)76 571 42 86

S. Scheidegger Tel. ++41 (0)44 712 62 66 Mobil ++41 (0)79 824 75 15
 O. Schuler Tel. ++41 (0)44 712 62 76 Mobil ++41 (0)79 549 90 78
 D. Obrist Tel. ++41 (0)44 712 62 24 Mobil ++41 (0)79 830 66 31

2009.07

Bitte beachten Sie die detaillierten Produktangaben auf den Technischen Datenblättern und die Verarbeitungshinweise für WESSCO® UV-Lacke. Die Angaben in dieser technischen Liste entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Haftung unsererseits darf daraus nicht abgeleitet werden. Die Vielseitigkeit von Anwendungen und Verarbeitungen macht Eigenversuche vor der Produktion mit unseren Produkten unerlässlich.