



SWISS BRILLIANCE IN COATING

## Technische Liste

# WESSCO® - UV-Lacke für Siebdruck

| Marke   | Nummer    | Bezeichnung                          | Technische Eigenschaften |                |   |                |                   |                    | Anwendungen  |            |           |
|---------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|         |           |                                      | Viskosität DIN 4mm/23°C  | Gleitfähigkeit | Reaktivität pro Stahler 120 W/cm ( m/Min) | Verklebbarkeit | Folienprägbarkeit | Glanz              | Verpackungen | Akzidenzen | Etiketten |
| WESSCO® | 34.238.15 | UV-Lack Hochglanz                    | 65s                      | gut            | 50  |                |                   | hoch               | ✓            | ✓          |           |
| WESSCO® | 34.238.17 | UV-Lack Hochglanz                    | 100s                     | gut            | 50  |                |                   | hoch               | ✓            | ✓          |           |
| WESSCO® | 34.238.18 | UV-Lack Hochglanz für auf OPP Folien | 65s                      | gut            | 50  |                |                   | hoch               | ✓            | ✓          |           |
| WESSCO® | 34.238.19 | UV-Lack Hochglanz Relief             | 200s                     | gut            | 50  |                |                   | hoch               | ✓            | ✓          |           |
| WESSCO® | 34.238.21 | UV-Lack Hochglanz Struktur           | 200s                     | gut            | 50  |                |                   | Orangenhaut-Effekt | ✓            | ✓          |           |
| WESSCO® | 34.238.22 | UV-Lack Hochglanz Blindenschrift     | 500s                     | gut            | 50  |                |                   | hoch               | ✓            | ✓          |           |
| WESSCO® | 34.238.24 | UV-Lack Extra Matt                   | 65s                      | gut            | 25  |                |                   | extra matt         | ✓            | ✓          |           |
| WESSCO® | 34.238.25 | UV-Lack Hochglanz                    | 65s                      | gut            | 50  |                |                   | hoch               | ✓            | ✓          |           |

Legende: ✓ geeignet ○ bedingt geeignet

Bei technischen Fragen unterstützen Sie Schmid Rhyner Spezialisten mit praktischen Tipps und sorgen für schnelle, kompetente Beratung und Problemlösung.

### Anwendungstechnik:

A. Ceppi Tel. ++41 (0)44 712 62 62 Mobil ++41 (0)79 431 41 58  
 J. Siegrist Tel. ++41 (0)44 712 62 69 Mobil ++41 (0)79 341 50 47  
 D. Reitter Tel. ++41 (0)44 712 62 22 Mobil ++41 (0)76 571 42 86

S. Scheidegger Tel. ++41 (0)44 712 62 66 Mobil ++41 (0)79 824 75 15  
 O. Schuler Tel. ++41 (0)44 712 62 76 Mobil ++41 (0)79 549 90 78  
 D. Obrist Tel. ++41 (0)44 712 62 24 Mobil ++41 (0)79 830 66 31

2009.07

Bitte beachten Sie die detaillierten Produktangaben auf den Technischen Datenblättern und die Verarbeitungshinweise für WESSCO® UV-Lacke. Die Angaben in dieser technischen Liste entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Haftung unsererseits darf daraus nicht abgeleitet werden. Die Vielseitigkeit von Anwendungen und Verarbeitungen macht Eigenversuche vor der Produktion mit unseren Produkten unerlässlich.

Schmid Rhyner AG | Soodring 29 | CH-8134 Adliswil-Zürich | Switzerland | phone +41 (0)44 712 64 00 | fax +41 (0)44 709 08 04 | infopf@schmid-rhyner.ch | www.schmid-rhyner.ch