

Rundsteckhülsen und Rundstecker mit Isolation

Prises et fiches de contact rondes avec isolation

Round plug and bullet connectors with insulation

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt
Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.



Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3915

Matière:
MS sn = laiton étamé
Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C







Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Material:
MS sn = tin-plated brass
Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.



UL-No. E131576

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Stecker pour fiche for plug	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools	
			Farben Couleurs Colours	Form A					Form B
PVC	0.5-1 (22-18)	ø 4 mm		3915	3915S	23	1.7	500	3974N 3984C 3984D 3984O 3986C 3086N 3986S
	1.5-2.5 (16-14)	ø 5 mm		3916		23	2.3	500	
					3916S	24.5	2.3	500	
4-6 (12-10)	ø 5 mm		3917		25	3.4	200		
PVC	0.5-1 (22-18)	ø 4 mm		3920	3920S	21.5	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	ø 5 mm		3921	3921S	21.5	2.3	500	
	4-6 (12-10)	ø 5 mm		3922	3922S	24	3.4	200	